


GOLD 600 HCE

Gold 600 HCE è uno dei più versatili sistemi in alluminio a taglio termico. La sua sezione ed il taglio termico da 22 mm lo rendono il sistema ideale per l'edilizia privata o per uffici e strutture dove è importante raggiungere elevate tenute (sistema giunto aperto) ed alto isolamento termico anche su serramenti di grandi dimensioni. Nella configurazione HCE vengono impiegate specifiche guarnizioni in doppia densità che consentono di aumentare ulteriormente il potere isolante della finestra fino a soddisfare anche le richieste termiche più severe.

Marcabili CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010



CARATTERISTICHE TECNICHE		PRESTAZIONI					
DIMENSIONI TELAIO	62,25 mm	PERMEABILITA' ALL'ARIA	CLASSE	4			
DIMENSIONI ANTA	70,25 mm	TENUTA ALL'ACQUA	CLASSE	E1200			
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE	91,50 mm	RESISTENZA AL VENTO	CLASSE	C5			
ALTEZZA SEDE VETRO	22 mm	<small>per 0,055 cert</small>					
dB	42	Uf	2,27 W/m ² K	Ug	1,0 W/m ² K	Uw	1,6 W/m ² K

